

Especificações do Objeto e Quantitativo

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
1	Aguarrás, solvente à base de derivados de petróleo, aplicado como diluente para tintas e vernizes sintéticos e como desgordurante. Acondicionado em lata de 900ml. Prazo de validade não inferior a 20 meses.	Lata c/ 900 ml	20	10
2	Tampa para vaso sanitário modelo universal cor branca. Assento Sanitário Almofadado Branco, fabricado em EVA com preenchimento em poliuretano, acabamento liso e macio, formato oval, conjunto de fixação incluso, compatível com louças: Incepa, Deca, Celite, suporte de peso até 130 kg. Marca de referência PRIMAFER, podendo ainda ser da TIGRE, ou similar.	Unidade	60	20
3	Botão para acionamento superior de caixa acoplada de descarga, tipo embutido, cor branca, incluindo alavanca de acionamento, marca DECA, modelo SM-20. Trata-se de material de reposição, devendo ser cotada marca e modelo especificadas.	Unidade	20	10
4	Bóia elétrica (inferior e superior). Características mínimas: - Bóia eletrônica isenta de mercúrio; - Confeccionada em polipropileno, - Capacidade de 1 CV; - 220 V, monofásica; - Indicada para corrente de 15 A; - Cabo elétrico mínimo de 2,0 metros.	Unidade	30	10
5	Cola Epóxi. Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido), bi-componente, formulado para colagem de superfícies de concreto, argamassa, cimento-amianto, madeira, cerâmica, mármore, epóxi e aço. Marcas de Referência: Vedacit, Sikadur ou similar.	Lata c/ 1 Kg	10	5
6	Kit Reparo torre de saída universal com duplo acionamento para caixa acoplada, incluindo botão e conjunto de fixação.	Unidade	15	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
7	Conjunto de reposição para mecanismo de caixa acoplada marca DECA com acionamento superior, incluindo mecanismo de acionamento, válvula de entrada, comporta, conjunto de fixação e vedação, torre de entrada e torre de saída. Referência MD-12. Deverá ser cotada a marca e referência indicadas, por tratar-se de material de reposição.	Conjunto	20	10
8	Diluyente para tinta epóxi.	Embalagem de 5 litros	10	2
9	Ducha higiênica sem registro, composta por pistola em plástico ABS com crivo e gatilho cromados, mangueira com revestimento em metal cromado de 1,20 m de comprimento, com conexão roscável de ½". Deve acompanhar suporte ou gancho para sustentação na parede.	Unidade (Conj.)	20	10
10	Sifão cromado para lavatório, 1" x 1.1/2", tubo c/30 cm.	Unidade	10	5
11	Espuma expansiva de poliuretano, para vedar, fixar, preencher, selar e calafetar.	Bisnaga c/ 500 ml	30	10
12	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor marfim , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 75 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses, contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção; (2) Coralit secagem rápida brilhante	Galão c/ 3,6 litros	20	5
13	Fechadura externa tipo alavanca. Distância de Broca: 55 mm; Maçaneta em aço inox na cor preta; Acabamentos com rosetas redondas na	Unidade	30	6

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	cor preta; Tráfego: intenso; Resistência à corrosão: 4; Segurança: Alta; Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; Atender NBR 14913, Classificação Tipo IV.			
14	Fechadura externa tipo alavanca; Distância de broca: 40 mm; Maçaneta em aço inox cromado; Acabamento em roseta redonda cromada; Resistência à corrosão: 4; Segurança: Alta; Acompanhar, no mínimo, 2 chaves; Atender NBR 14913, Classificação Tipo I.	Unidade	30	6
15	Fio de nylon 2mm x 15m, perfil redondo, para corte de gramados e matos. Marca de referência: Stihl ou similar.	Rolo c/ 15m	50	25
16	Fita adesiva dupla face transparente acondicionada em rolo de 12mm x 20m. Referência: 3M VHB 4910	Rolo c/ 20m	30	10
17	Fita antiderrapante com 50mm de largura e 5m de comprimento, na cor amarela.	Rolo c/ 5 m	30	10
18	Fita veda rosca à base de PTFE (Teflon), medindo 18 mm x 25 m, com espessura mínima de 0,1 mm.	Unidade	100	20
19	Forro modular e removível em placas de fibra mineral nas dimensões 1250x625x13mm (CxLxA), borda reta (lay in), na cor branca, para montagem em estrutura aparente. O produto deverá ser totalmente compatível com o forro Knauf AMF Ecomin Filigran, visto tratar-se de material para reposição.	Unidade	60	20
20	Placa de Forro Modular em PVC, medindo 1250 x 625 x 10 mm, na cor branca.	Unidade	80	20
21	Joelho PVC AZUL, com uma extremidade roscável com bucha e outra soldável, 90°, DN 25 mm x 3/4".	Unidade	40	20

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
22	Luva em PVC marrom, para água fria, soldável, DN 25mm, conforme NBR-5648/2010.	Unidade	20	10
23	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,30 x 10,00 m.	Rolo c/ 10m	30	10
24	Manta de asfalto elastomérico impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,20 x 10,00 m.	Rolo c/ 10m	20	10
25	Massa corrida, com rendimento de 50 m ² por demão, em massa grossa, gesso e concreto. Classificação conforme a NBR-11.702 do tipo 4.7.2 (a norma e o tipo deverão estar litografados na embalagem). Validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Marcas de Referência: Iquine, Eucatex; Coral; Suvinil ou similar.	Lata ou Balde c/ 25 kg	30	10
26	Mola Hidráulica de piso para portas de vidro temperado Deve servir para portas de batente e vai-e-vem; Largura máxima da caixa da mola e da tampa será 12 centímetros; Capacidade de atender porta com até 120 kg; Capacidade de receber porta com largura de até 110 centímetros; Trava para manter porta aberta a 90 graus; Mecanismo de regulagem da força de fechamento; Mecanismo de Regulagem da velocidade de fechamento; Espelho regulável em aço inox ou latão polido ou pintado eletrostaticamente; Garantia mínima de 1 ano, a contar da entrega. Modelo de referência: Dorma BTS 75 V	Unidade	30	10
27	Óleo anticorrosivo e desengripante acondicionado em embalagem metálica aerossol de 300 ml. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador,	Unidade	30	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	<p>endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).</p> <p>O número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto devem estar presentes no corpo ou rótulo da embalagem.</p> <p>Prazo mínimo de validade de 12 meses a contar da entrega.</p> <p>Modelo de referência: White Lub, da Orbi Química</p>			
28	Óleo mineral 2T (2 tempos) para roçadeira e motosserra movidas a gasolina.	Frasco c/ 500 ml	10	5
29	Parafuso para madeira, em aço carbono zincado, cabeça plana, sistema de aperto Fenda/Philips, medidas 6,1 x 65 mm.	Unidade	200	50
30	Pistola para ducha higiênica em plástico com acabamento branco ou branco/cromado, com gatilho e chuveiro. Rosca de ½" para conexão à mangueira (não inclusa). Deve acompanhar suporte plástico para fixação à parede.	Unidade	20	10
31	Rolo de espuma para pintura 100% poliéster, densidade 30 kg/m³, resistente a solventes, para tinta esmalte sintético, largura 90-100mm, com suporte.	Unidade	40	20
32	Rolo para pintura 100% lã natural de carneiro, qualidade extra, para tinta látex e acrílica, altura da lã não inferior a 22mm, largura 230mm, com suporte.	Unidade	30	10
33	Selante à base de silicone de cura acética, incolor, com fungicida, acondicionado em bisnaga com, no mínimo, 250g. Acompanhar bico aplicador, para uso em pistola. Deve possuir validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Bisnaga c/ 250g	20	10
34	Thinner, líquido límpido e incolor, para diluição de tinta esmalte sintético, remoção de graxas e resíduos de óleos,	Lata c/ 0,9 litros	30	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	recomendado para preparação de superfície destinada à pintura. Deve apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos e a embalagem do produto deve conter CNPJ, Razão Social e endereço do fabricante, bem como nome do Responsável Técnico e telefone para contato. Apresentar amostra para teste de eficiência.			
35	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco neve , com rendimento acabado de até 150m ² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Marca de Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Aquacryl Super Premium Fosco, ou similar.	Lata c/ 18 litros	30	15
36	Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco, cor ocre colonial , com rendimento acabado de até 130 m ² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Marca de Referência: Coral Proteção	Lata c/ 18 litros	30	15

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	Sol & Chuva Acrílico Total, ou similar.			
37	<p>Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor branco gelo, com rendimento acabado de até 160 m² por lata de 18 litros (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.</p> <p>Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Marca de Referência: Coral Rende Muito, ou similar.</p>	Lata c/ 18 litros	20	10
38	<p>Tinta acrílica para exteriores, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor marfim, com rendimento acabado de até 150m² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702 do tipo 4.5.2. Com validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.</p> <p>Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Marca de Referência: Coral Rende Muito, Sherwin Williams Aquacryl Super Premium Fosco, ou similar.</p>	Lata c/ 18 litros	30	15
39	<p>Tinta acrílica para piso, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor amarelo, com rendimento acabado de até 110 m² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702, do tipo 4.5.14. Validade mínima da mercadoria de 24 meses, a</p>	Lata c/ 18 litros	10	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	<p>contar da data de entrega pelo fornecedor.</p> <p>Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams Nova Cor, Suvnil Piso Premium, ou similar.</p>			
40	<p>Tinta acrílica para piso, qualidade extra, acabamento fosco aveludado, cor concreto, com rendimento acabado de até 110 m² por lata de 18 L (duas demãos), devendo demonstrar que atende aos requisitos mínimos da NBR-15079-1 e classificação conforme a NBR-11702, do tipo 4.5.14. Validade mínima da mercadoria de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.</p> <p>Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Marca de Referência: Coral Pinta Piso, Sherwin Williams Nova Cor, Suvnil Piso Premium, ou similar.</p>	Lata c/ 18 litros	10	5
41	<p>Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor cinza médio, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Referências: (1) Suvnil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.</p>	Galão c/ 3,6 litros	10	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
42	<p>Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor vermelho, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.</p>	Galão c/ 3,6 litros	10	5
43	<p>Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor preto, rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).</p> <p>Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.</p>	Galão c/ 3,6 litros	20	10
44	Torneira de boia para caixa d’água 1.1/2", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 185 a 215mm.	Unidade	10	5
45	Torneira de boia para caixa d’água 3/4", corpo e haste em liga de material anticorrosivo, balão em plástico com diâmetro de 100 a 130 mm.	Unidade	10	5
46	Vassoura fixa para folhas (ciscador) com mínimo 22 dentes tipo palhetas chatas, construídas em chapa de aço de 0,5mm de espessura e comprimento de 30 cm. Cabo de madeira com 1,20 m.	Unidade	30	10
47	Selante para vedação de calhas (Veda calha) à base de resina sintética e borracha, cor alumínio ou cinza, acondicionado em bisnaga de	Bisnaga c/ 280g	20	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	aproximadamente 280g, com bico aplicador, para uso em pistola de 9". Validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.			
48	Primer à base de solução asfáltica, para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa com objetivo de facilitar a colagem de mantas asfálticas. Densidade maior que 0,9 g/cm ³ e rendimento de 12 m ² /Galão. Validade: 20 meses.	Galão c/ 3,6 litros	10	5
49	Resina impermeabilizante incolor, resistente ao tráfego de pessoas, para uso externo em pedras naturais, telhas de fibrocimento, concreto aparente, piso acimentado e cerâmicas, com rendimento de 190 m ² por demão/Lata 18L, base solvente/thinner. Validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).	Lata c/ 18L	20	10
50	Rejunte anti-mofo, resinada, para porcelanato, mármore e granito, na cor cinza platina. Validade mínima de 12 anos a partir da data de entrega pelo fornecedor.	Pacote c/ 5kg	6	2
51	Manta asfáltica elastomérica impermeável, com cobertura superficial de alumínio, e espessura mínima de 1,00 mm, medindo: 0,90 x 10,00 m, para aplicação a frio.	Rolo c/ 10m	20	10
52	Manta asfáltica para impermeabilização, com espessura mínima de 3 mm e medidas de 1 x 10 m, para aplicação com maçarico.	Rolo c/ 10m	15	5
53	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade "premium", exterior e interior, cor branco , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m ² /3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR	Galão c/ 3,6 litros	20	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.			
54	Tinta esmalte sintético alto brilho, base água, qualidade “premium”, exterior e interior, cor marrom conhaque , rendimento acabado (2 a 3 demãos) de até 50 m²/3,6L, validade mínima de 24 meses contados da entrega pelo fornecedor. Classificação conforme NBR 11702:2021. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Referências: (1) Suvinil Esmalte Cor & Proteção Brilhante Base Água.	Galão c/ 3,6 litros	10	5
55	Textura acrílica rústica, à base de resina acrílica e grãos de quartzo. Para uso externo. Com propriedades hidrorrepelentes. Rendimento não inferior a 11 m² por lata de 22kg, na cor marfim. Classificação conforme a NBR-11702. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Marcas de Referência: SW TEXTURARTE RÚSTICA; Coral Textura Rústica; Suvinil Texturatto Rústico ou similar	Lata c/ 18 litros	10	5
56	Verniz premium à base d'água, incolor com acabamento brilhante. Rendimento de 50 m²/Galão/demão. Validade mínima de 24 meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor. Deve possuir atestado válido de	Galão c/ 3,6L	10	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	Qualificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), emitido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).			
57	Regulador de pressão para gás GLP, com mangueira flexível de cobre em conformidade com a NBR 14177/2008, com 1,20m, incluindo fita veda rosca, anel de vedação e demais acessórios necessários à instalação. Pressão nominal de 0,28kgf/cm ² ou 2,8 kPa. Vazão de 1kg/h. Validade mínima de 4 anos a contar da data de entrega pelo fornecedor.	Unidade	3	3
58	Mictório com sifão branco, medindo 267 x 568 x 353 mm (Profundidade, Altura, Largura), marca Incepa/Celite. Por ser material de reposição, deverá ser da marca referida, ou deverá ser comprovado que poderá repor peça existente sem alteração das medidas de fixação e posicionamento da tubulação de esgoto.	Unidade	10	5
59	Caixa acoplada universal <u>em louça</u> , cor branca, p/ vaso oval, acionamento superior duplo 3/6 litros, com torres de entrada/saída, parafusos de fixação, obturador e borracha de vedação.	Unidade	10	5
60	Caixa acoplada universal <u>em plástico resistente</u> , com <u>regulagem para fixação de diferentes distâncias de furos</u> das bacias, cor branca, p/ vaso oval, acionamento superior duplo 3/6 litros, com torres de entrada/saída, parafusos de fixação, obturador e borracha de vedação.	Unidade	10	5
61	Porta papel higiênico com tampa, em aço inox. Dimensões aproximadas 12x16cm. Fixação à parede por meio de bucha e parafuso (inclusos).	Unidade	15	5
62	Válvula para mictório Compact PressMatic, Cod. 17010306, DOCOL, acabamento polido, em metal cromado, 1/2", inclusive acessórios (canoplas, anéis, tubo, porca etc.). Deve ser cotada a marca e modelo indicados, por	Unidade	15	5

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	se tratar de material de reposição.			
63	Torneira para jardim curta, rosca ½" (parede e saída p/ mangueira), fabricado em liga de latão ou zinco. Comprimento máximo de 13 cm. Deve-se acompanhar bico e porca para conectar a mangueira.	Unidade	10	5
64	Torneira economizadora com abertura manual e fechamento automático, para lavatório de mesa, com bica baixa, arejador e regulador de vazão, com acabamento cromado. Rosca diâmetro 1/2". Garantia mínima do fabricante de 10 anos.	Unidade	10	5
65	Torneira economizadora com abertura manual via alavanca e fechamento automático, para lavatório de mesa, com bica baixa, arejador e regulador de vazão, com acabamento cromado. Rosca diâmetro 1/2". Garantia mínima do fabricante de 10 anos.	Unidade	4	2
66	Torneira de cozinha longa com arejador, giratória, em metal polido, cromada, de mesa , bitola ½", reparo cerâmico de 1/4 de volta.	Unidade	10	5
67	Torneira de cozinha longa com arejador, giratória, em metal polido, cromada, de parede , bitola ½", reparo cerâmico de 1/4 de volta.	Unidade	10	5
68	Sifão de copo universal, pvc branco, p/ lavatório 1 x 1 1/2".	Unidade	10	5
69	Mecanismo de comando de descarga embutida Elegance – Referência A604282000, Marca Montana. Material para reposição. Deve ser cotada a marca e referência indicadas.	Unidade	10	5
70	Câmara de ar para pneu 3.50-8 e válvula TR13 p/ carrinho de carga industrial.	Unidade	15	5
71	Câmara de ar para pneu 24 x 1.3/8" para cadeira de rodas.	Unidade	12	4
72	Cola de contato para colagem de fórmica, borracha, couro e sintéticos.	Lata c/ 2,8kg	8	4

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
73	Cimento portland CP II.	Saco c/ 50kg	20	5
74	Fita Antiderrapante 50 mm x 20 m, fotoluminescente ou fosforescente, para ambientes interno e externo.	Rolo c/ 20 m	60	10
75	Escova de Aço para Lixadeira de 4 7/8". - Máximo RPM: 9000 - Diâmetro: 100 mm - Diâmetro do furo: 22mm	Unidade	40	20
76	Gomo de Nylon para cremalheira de portão deslizante, compatível com motor PPA industrial. Tamanho: 50 cm	Unidade	60	10
77	Controle remoto com 2 teclas de comando independentes, para portão ROSSI, incluindo baterias	Unidade	10	2
78	Cola PVA (Branca), em embalagem de 1 kg	Unidade	20	5
79	Painel Drywall 1,80 x 1,20 m, com furos quadrados	Unidade	10	2
80	Forro de Gesso Liso, verso com película aluminizada, medindo 8 X 1240 X 620 mm, com fita protetora nas bordas.	Unidade	80	40
81	Porta laminada lisa 2,80 x 0,80, espessura de 30 a 40 mm, tonalidade Mogno.	Unidade	20	5
82	Prendedor (batedor) de porta, de parafusar em rodapé, em latão niquelado, incluindo parafusos e buchas. 	Unidade	60	30
83	Gás refrigerante R410a em cilindro de 11,3kg	Unidade	2	1
84	Fita PVC branca isolante térmico p/ tubulação de ar condicionado, medindo aprox. 0,13mm x 48mm x 15m	Rolo	50	10
85	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro interno de 1" (25mm) para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	50	10
86	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro interno de 5/8" (mm) para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	50	10
87	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro interno de 3/8" (10mm) para	Unidade	50	10

Item	Especificação mínima	Unidade	Quant. TRE/RN	Quant. Mínima p/ Pedido
	isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.			
88	Tubo Isolante Esponjoso Blindado com diâmetro interno de 1/4" (6mm) para isolamento de rede de ar condicionado. Tubo com 2 metros.	Unidade	50	10
89	Capacitor de 60uF/440VAC, para ar condicionado, conforme EN 60252	Unidade	10	2
90	Capacitor de 35uF/440VAC, para ar condicionado, conforme EN 60252	Unidade	10	2
91	Selante base poliuretano - PU 40, cor cinza, para junta de dilatação.	Cartuchoc/ 400g	20	10